



MAIN COURANTE

SPORTS & LOISIRS

Description

Clôture sportive idéale pour protéger les **espaces de jeux** et **sécuriser les stades**.

Composée de trois éléments : **lisse** - **poteau prépercé** - **remplissage partie basse**.

La main courante est **conforme au Règlement de la Fédération Française de Football (FFF)**.

Couleurs



RAL
9003



Autres coloris
sur demande

Secteur d'application



Sports & Loisirs

300 rue de la Roche Gensac, 82710 Bressols
www.cloturea.fr | 06.31.64.87.40

Qualités

FACILITÉ DE POSE

Clôture simple et rapide à installer.

DIFFÉRENTS MODÈLES

3 variantes de remplissage de la partie basse disponibles :

MAINS COURANTES
SANS REMPLISSAGE

MAINS COURANTES
REPLISSAGE SIMPLE TORSION

MAINS COURANTES
REPLISSAGE PANNEAUX RIGIDES
DOUBLE FIL



Caractéristiques

Galvanisée thermolaquée et conforme aux normes en vigueur

Lisse ronde en tube acier zn : Ø 60 mm, épaisseur 1,8 mm, longueur 2,50 m

Poteau rond en tube acier zn, Ø 60 mm, à sceller sur 40 cm - entraxe poteaux 2,51 m

Partie basse au choix : sans remplissage, remplissage simple torsion pose sur câbles, remplissage en panneaux rigides de clôture double fil Ø 6/5/6 mm ou 8/6/8 mm

Hauteur (m) : 0,83 ou 1,03

Raccord de fixation : **Raccord inter «T»** Ø 60 mm alu blanc (lien entre lisse et poteau) et **Coude 90°** Ø 60 mm alu blanc (départ/arrivée de clôture sauf si périmètre)

Raccord d'angle : composé de 2 pièces orientables, Ø 60 mm, Alu blanc (lien d'angle entre lisse et poteau)

Portails, portillons, passage ouvrant :
FABRICATION SUR MESURE