



H À ENCOCHES

POTEAU ACIER GALVANISÉ

Description

Poteau acier galvanisé plastifié idéal pour les **domaines professionnels, industriels et résidentiels**

Possibilité de l'associer à tout panneau de maille hauteur 100 ou 200 mm (sauf Double Fil 6V8H)

Panneaux et poteaux sont posés « à l'avancement » et offrent une **clôture inviolable**

Couleurs



RAL
6005

RAL
7016

Secteurs d'application



Qualités

FACILE À POSER

Poteau simple et rapide à installer
Système de fixation facile d'utilisation

PAS DE DOUBLAGE

Inutile de doubler le poteau jusqu'à 90° d'angle

COMPATIBILITÉ

Poteau compatible avec tous nos panneaux rigides ainsi que nos grillages

PRÉPERCÉ

Prépercé pour montage sur platine



Caractéristiques

Forme « H » : 68x48 mm

Galvanisation : 70 gr/m²

Plastification polyester : 80 µ

Résistance à 1 m du sol : 140 kg

Entraxe : longueur panneau + 0,04 m

Embout noir anti-UV

Options

Bloqueur poteau/panneau vis 6x20 + écrou autocassant

Platine acier maxi H1,73 m de panneau

Bavolet pour panneau soudé

Bavolet cornière pour 3 rangs de ronce

Résistance à 1 m du sol : 140 kg

Plaque de soubassement béton ou PVC

POTEAUX H À ENCOCHES

Hauteur (m) 1,10 1,30 1,60 2,00 2,20 2,40 2,60 2,90